

# MICELLI

## TRANSPORTADOR MÚLTIPLE

PARA CARGAR ACOPLADOS -  
MIXER - CARROS DISTRIBUIDORES -  
MOLEDORAS

### CARACTERÍSTICAS:

- Carga a sinfín.
- Largo 6 mts.
- Accionado por motor hidráulico.
- Llave de corte opcional.
- Altura variable.
- Llantas 13".
- Mangueras 8 mts.
- Especial para carga de Silo de picado fino (toda clase).
- Granos secos y húmedos.



MICELLI

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: Flotron 1457. 2508 - ARMSTRONG -SANTA FE  
ARGENTINA. Tel./Fax: 03471 - 461376 E-MAIL: micelli@arnetbiz.com.ar

# MICELLI



ACOPLE RÁPIDO ENTRE TUBO  
TELESCÓPICO Y FUELLE

## TRANSPORTADOR DE CEREALES Y FERTILIZANTES A SINFIN

Estos elementos hacen la diferencia

- Largo 4,80 mts.
- Diámetro 160 mm.
- Motor hidráulico orbital de 100<sup>CC</sup> con llave de corte.
- Manguera 8 mts.
- Soporte regulable.
- Soportes ajustables para transporte.
- Apoyo al acoplado regulable.
- Apoyo al piso regulable.
- Tubo de descarga telescópico.
- Acople rápido entre tubo de descarga y fuelle.
- Buje inferior sinfin de teflón con eje cementado.
- Acople motor sinfin articulado.
- Amplia bandeja para carga.
- Excelente terminación.

### MODELO D.T

- Transportable.
- Largo 6 mts.
- Diámetro 160 mm.
- Motor hidráulico orbital de 100<sup>CC</sup>.
- Con llave de corte.
- Mangueras 8 mts.
- Regulable en altura.
- Llantas de 13" (2).



### MODELO D.B



Para aplicar a acoplados tolva,  
se utiliza para carga y descarga del mismo